

Captuvo SL22-Serie

Industrietaugliches Aufsteckgerät für Apple® iPod touch® der 5. Generation

Mit dem unternehmenstauglichen Captuvo-Aufsteckgerät der SL22-Reihe von Honeywell für digitale Apple® iPod touch®-Mobilgeräte können Einzelhändler ihren Kunden jetzt noch besseren Service bieten. Er liefert ihnen jederzeit alle Tools und Infos direkt auf die Hand, sodass sie ihre Kunden besonders zuvorkommend bedienen, gezielt beraten und ihre Verkaufsquote erhöhen können.

Der kompakte und elegante Captuvo SL22 macht aus dem bekannten und weit verbreiteten Apple® iPod touch® ein handelstaugliches Gerät, das dem Verkaufspersonal unmittelbar alle gewünschten Produktinformationen anzeigt und darüber hinaus auch das Bezahlen an Ort und Stelle unabhängig von der Kasse ermöglicht.

Der Captuvo SL22 ist mit hochwertiger Barcode-Scanning-Technologie ausgestattet, einem integrierten Scanner und der Adaptus™ Imaging Technology 6.0. Der Captuvo SL22 liest lineare Barcodes, 2D-Barcodes und selbst Barcodes in schlechter Qualität schnell und präzise ein und eignet sich damit hervorragend für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z. B. für Preis- und Produktanfragen, Herabsetzung von Preisen, in der Bestandsverwaltung und für das Scannen von Verkaufsartikeln direkt im Geschäft. Für die schnelle und problemlose Bearbeitung von Kreditkartentransaktionen kann darüber hinaus ein dreispuriger Magnetstreifenleser mit Verschlüsselungsfunktion integriert werden.

Kompatibilität mit dem iPod touch® bedeutet Zugriff auf mehr als 525.000 Apps im Apple® App Store, d. h., das Verkaufspersonal kann neben den Informationen, die auch den Kunden zugänglich sind, noch jede Menge Extrafunktionen nutzen. Die optional erhältliche Remote MasterMind™ 3.0-Software von Honeywell ermöglicht die Fernverwaltung aller eingesetzten iPod touch®-Geräte und anderer iOS-Geräte und trägt damit zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei.

Bei keinem anderen Hersteller können Sie so sicher sein wie bei Honeywell, dass die Produkte extrem robust sind, eine lückenlose Qualitätssicherung und -kontrolle durchlaufen haben und zudem durch eine exzellente Lieferkette gestützt sind. Ihre Investition in den Captuvo SL22 wird sich in jeder Hinsicht auszahlen!

Die Kunden erwarten heutzutage einen immer schnelleren und effizienteren Service, und so sind Sie als Einzelhändler darauf angewiesen, sich deutlich von Wettbewerbern abzuheben. Der Captuvo SL22 von Honeywell genau das richtige Gerät, um Ihre Marke bekannter zu machen, die Effizienz der Mitarbeiter zu erhöhen, den Kunden besseren Service zu bieten, die Umsätze zu steigern und die Kundenbindung zu stärken.



Merkmale

- **Unübertroffene Scanleistung:** Erhöht die Produktivität und den Durchsatz mit einem integrierten, komfortablen Imager für höchste Scanleistung bei linearen und 2D-Barcodes.
- **Schutzgehäuse:** Macht den iPod touch® noch robuster – mit dieser Lösung können Kunden, die bislang mit Aufsteckgeräten der Konkurrenz gearbeitet haben, die Fehlerhäufigkeit voraussichtlich um ganze 80% senken.
- **Optionaler Sicherheitsmechanismus:** Sichert den Apple® iPod touch® im Aufsteckgehäuse durch eine Spezialschraube, die das Gerät noch robuster macht und gleichzeitig vor Diebstahl schützt.
- **Optionaler Magnetstreifenleser mit Verschlüsselungsfunktion:** Mit Verschlüsselungssystem von Drittanbietern; verschlüsselt die Daten des Karteninhabers während des Durchziehens, schützt damit diese sensiblen Daten und den Ruf des Einzelhändlers und kann zudem den Umfang von PCI-Audits verringern.
- **EasyDL™:** Verringert die Transaktionszeit um 95 % durch das automatische Auslesen und Auswerten von Barcodedaten auf amtlichen Ausweisdokumenten zur Altersüberprüfung oder das automatische Ausfüllen von elektronischen Formularen für Mitgliedschafts- oder Kreditanträge.
- **Stromversorgung für iPod touch:** Stellt eine weitere Stromversorgungsquelle für den iPod dar und garantiert so maximale Verfügbarkeit.

Captuvo SL22 – Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (L x B x H)	143,5 mm x 70,3 mm x 30 mm
Gewicht (ohne iPod touch)	125–139 g (je nach Konfiguration)

Systemarchitektur

Gerätekompatibilität	Apple® iPod touch® (fünfte Generation)
Eingangsspannung	5 V
Schnittstellen	UART zwischen SL22 und Geräten mit Apple® iOS; USB/UART zwischen SL22 und PC
E/A-Anschlüsse	Spezieller Mini-USB
Stromversorgung	5 V, 1 A-Wandnetzteil
Tasten	Scan-Tasten auf der linken und rechten Seite; Schlummer-/Aufwecktaste (Erweiterung der iPod touch®-Taste); Zugriff auf die iPod touch®-Home-Taste
Audio	Zugriff auf die 3,5-mm-Stereo-Kopfhörer-Minibuchse, Lautsprecher und Mikrofon des iPod touch®
Kamera	Zugriff auf die vorderen und hinteren Kameras des iPod touch®
Scanner	N5600 Standardbereich-Imager mit grünem LED-Zielstrahl, ausgestattet mit Adaptus Imaging Technology 6.0
Dekodierung	Liest 1D-, PDF-, 2D-, Post- und OCR-Standardsymbole
Magnetstreifenleser	Integrierter dreispuriger bidirektionaler Magnetstreifenleser (unterstützt verschlüsselte und unverschlüsselte Datenausgaben)
Durchziehungsgeschwindigkeit	8 bis 190 Zentimeter pro Sekunde
Verschlüsselung wird unterstützt	DES, TDES, AES
Schlüsselverwaltung wird unterstützt	DUKPT
Akku	Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1150 mA
Lesevorgänge	Bis zu 28.000 Scans pro Sekunde (1 Scan pro Sekunde über einen Zeitraum von 8 Stunden)
Durchziehvorgänge	Bis zu 28.000 Durchziehvorgänge pro Sekunde (1 Durchziehvorgang pro Sekunde über einen Zeitraum von 8 Stunden)
Voraussichtliche Betriebsdauer	8 Stunden (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®)
Voraussichtliche Ladedauer	6 Stunden
Entwicklungsumgebung	Captuvo SDK für Apple® iOS X
Anwendungssoftware	Erhältlich im Apple® App Store oder über andere Anwendungsentwickler (weitere Informationen erhalten Sie unter www.isvstore.com/iosapps)
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie
Zubehör	Kabel für Standard-USB-A auf spezielles Mini-USB (im Lieferumfang enthalten), USB-Wandnetzteil für die USA, EU und Großbritannien (im Lieferumfang enthalten), Tragetasche, Schutzüberzug aus Gummi, Handgelenks-Trageschleife

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C bis 35 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 45 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	5–85 %, nicht kondensierend
Sturzfestigkeit	Übersteht wiederholtes Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen und innerhalb des gesamten Temperaturbereichs
Schutzart	IP30
Elektrostatistische Entladung	±6 kV Direktentladung; ±10 kV Luft

Apple und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Apple Inc.

Eine vollständige Liste aller Konformitätsanerkennungen und -zertifikate finden Sie unter www.honeywellaidc.com/compliance
Eine vollständige Liste aller unterstützten Barcode-Symbole finden Sie unter www.honeywellaidc.com/symbologies

Weitere Informationen unter:

www.honeywellaidc.com/captuvosl22

Honeywell Scanning & Mobility

Eisenheimerstr. 43

80687 München, Germany

Tel.: +49 8989019156

Fax: +49 89 89019 200

www.honeywell.com

Captuvo SL22-DS Rev B 07/13_DE
© 2013 Honeywell International Inc.